

### KANALISATIONS- UNTERHALT

tiefgaragentauglich  
komplett ausgerüstet  
saugen und spülen

schnell und flexibel



### EIGENSCHAFTEN

< 190 cm 

1'200 Liter 

3.5 t (Kategorie B) 

bis 90 l/min 

bis 320 bar 

≤ Ø 400 mm 

Kapazität HD  
100 m <sup>3</sup>/<sub>8</sub> 

## AUSSTATTUNG SO VIELFÄLTIG

### WIE IHRE BEDÜRFNISSE:

Ausstattungs-elemente wie die Hochdruckpumpe, die Haspeln oder anderes Zubehör sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich – passen Sie Ihr Kanalreinigungsgerät an Ihre Bedürfnisse an!



[www.baroclean-schweiz.ch](http://www.baroclean-schweiz.ch)

**Kontaktieren Sie uns!**

#### ALUMINIUMTANK MIT FESTER TRENNWAND

- 2 Abteile mit einer Gesamtkapazität von 1'200 l
- Schlamm-tank: 800l
- Frischwassertank: 400l

#### SCHLAMMTANK

- Tanktür mit Durchmesser 150 cm zur Entleerung des Behälters
- 1 Kugelhahn DN 3-Zoll, Einlauf am oberen Ende des Behälters
- 1 Kugelablassventil DN 3-Zoll auf Anschluss DN-150

#### SAUGPUMPE

- Saug- und Druckflügelpumpe, Fördermenge von 198 bis 320 m<sup>3</sup>/h
- Sicherheitssystem
- 1 Manometer
- Ölfilter und Schalldämpfung

#### 3-KOLBEN-HOCHDRUCKPUMPE

- Vollkeramik
- Fördermenge bis 90 l/min
- Arbeitsdruck von 150 bis 320 bar
- Frostsicher dank automatischer Entleerung des Wasserkreislaufes

#### ANTRIEB UND HYDRAULIKAUSRÜSTUNG

- Antrieb von Hochdruck-, Vakuum- und Hydraulik-pumpen durch den Motor des Fahrzeuges

#### HASPELN

- 1 Hochdruck-Haspel, max. Schlauchkapazität 100 m
- Hydraulikantrieb, gesteuert durch ein 3-Wege-Ventil, Aufrollen, Abrollen und Freilauf
- 1 manuelle Niederdruck-Haspel, ausgestattet mit 25 m Schlauch DN-19

#### AUFBEWAHRUNG

- 2 seitliche Halterungen aus Aluminium auf beiden Seiten des Tanks
- 2 Werkzeugkisten

#### BEDIENUNG

- 1 Bedienmodul auf der Fahrzeugrückseite in wasserdichtem Gehäuse
- 1 Fernbedienung
- Betriebsstundenzähler für Saug- und Druck-pumpe und Motor mit Notfallabschaltung

#### AUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR

- bis 100 m Hochdruck-Schlauch
- 1 Leiter mit Halterung
- 1 Arbeitsleuchte + 2 Rundumleuchten
- 2 Reinigungsköpfe mit Halterungen
- 3 x 4-Meter-Pumpenschlauch

#### TRÄGERFAHRZEUG

- Ford Ranger 4x4
- Toyota Hilux
- tiefgaragentauglich dank Höhe unter 190 cm